

Cinta Antideslizantes Grano Fino Ficha Técnica



Descripción

Cinta adhesiva compuesta de partículas abrasivas unidas con un fuerte polímero a un film plástico muy estable. El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión. Este producto ha sido diseñado para usarse sobre superficies planas y lisas.

Instrucciones de Uso

Antes de aplicar la Cinta Antideslizante verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 15°C. Se recomienda limpiar y descontaminar la superficie con alcohol isopropílico.
 Si la superficie de aplicación es porosa aplique Primer 3M Safety Walk. Deje secar hasta que pierda su viscosidad. Unos 15 min. Aproximadamente.
 Tome la cinta de un extremo, despegue unos cinco centímetros del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta. Repita este procedimiento hasta finalizar.
 Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk, desde el centro hacia los extremos.
 Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety- Walk.

Aplicaciones

Zonas de trabajo y alto tráfico.
 Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
 Muelles de carga y descarga
 Sobre y alrededor de maquinaria
 En equipos pesados y vehículos.

Beneficios, Mantenimiento, Precauciones

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración

Para mantener la efectividad y asegurar su utilidad, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada. Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendables :
 Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.

Superficies expuestas permanentemente al agua.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas o aceites se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

Empaque u otras referencias

Uso General color negro: 1 y 4 Rollos x Caja
 Fotoluminiscente color negro: 2 Rollos x Caja
 Uso General color amarillo: 4 Rollos x Caja

Stock Number	Descripción Producto	Medidas
70-0705-4351-0	Cinta Antideslizante Grano Fino transparente	1" x 18 mts
70-0705-4435-1	Cinta Antideslizante Grano Fino blanco	1" x 18 mts
H0-0021-7099-3	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente	2" x 20 mts